



ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ

■ ШНУР ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО ВОЛОКНА INVAMAT 740



ПРИМЕНЕНИЕ:

- Теплоизоляция и герметизация дверей термических печей (котлов, каминов и др.)
- Уплотнение и теплоизоляция высокотемпературных труб
- Уплотнение выреза коксовой печи
- Занавески и шторы на термическом производстве
- Расширительный шов кирпичной стены крекинг-печи
- Термостойкие системы огнезащиты
- Соединение гибкого расширительного шва

КАТЕГОРИЯ «НГ», «КМ 0» – ПОДТВЕРЖДЕНО СЕРТИФИКАТОМ

Наши шнуры и ленты производятся из керамического и вискозного волокна, армируются высокопрочной нержавеющей стальной проволокой. Обладает гибкостью, мягкостью, при этом очень прочен и устойчив. Отлично сопротивляется резким и высокоамплитудным изменениям температуры (термоударам), обладает превосходной термической, высокотемпературной стабильностью. Все эти качества в сочетании с низкой теплопроводностью делают шнур INVAMAT 740 незаменимым и лучшим решением для изготовления прокладок в стыки в печи и бытовые приборы, дверных уплотнителей в печах, для заполнения печной машины, организации сварочных завес и заполнения деформационных швов.

Возможные размеры и формы: сечение может быть круглым (диаметр от 6 мм до 50 мм) и прямоугольным (от 6х6 до 60х40)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ШНУРА INVAMAT 740

Армирование	Нить из жаропрочной стали
Максимальная температура Применения °C	1260
Рабочая темп. Применения, °C	1150
Плотность, кг/м³	500
Содержание органических веществ, %	< 15
Влажность, %	< 2